

NEW PEUGEOT 2008

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | PureTech 100 Stop&Start МКПП-6 | PureTech 130 Stop&Start МКПП-6 | PureTech 130 АКПП-6 | PureTech 155 АКПП-8 | BlueHdi 130 Stop&Start АКПП-8 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Робочий об'єм (см³) | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 |
| Кількість циліндрів: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Максимальна потужність, к.с. (кВт) / при об/хв | 100 (75) / 5500 | 130 (96) / 5500 | 130 (96) / 5500 | 155 (115) / 5500 | 130 (96) / 3700 |
| Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) / при об/хв | 205 / 1750 | 230 / 1750 | 230 / 1750 | 240 / 1750 | 300 / 1750 |
| Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Кількість місць / дверей : | 5 / 5 | | | | |
| Тип | 6-ступінчата механічна | 6-ступінчата механічна | 6-ступінчата автоматична | 8-ступінчата автоматична | 8-ступінчата автоматична |
| Тип приводу: | Передній | | | | |
| Система стоп-старт (Stop&Start) | Серійно | Серійно | --- | --- | Серійно |
| Передня підвіска | Покращена "МакФерсон" | | | | |
| Задня підвіска | Напівзалежна П - подібна балка кручення | | | | |
| Передні гальма | Дискові вентильовані | | | | |
| Задні гальма | Дискові | | | | |
| Довжина, мм: | 4300 | | | | |
| Ширина з дзеркалами, мм: | 1987 | | | | |
| Висота, мм: | 1530 - 1550 | | | | |
| Колісна база, мм: | 2605 | | | | |
| Передній звіс, мм: | 870 | | | | |
| Задній звіс, мм: | 825 | | | | |
| Споряджена маса, кг: | 1192 | 1192 | 1225 | 1205 | 1235 |
| Повна маса, кг: | 1715 | 1715 | 1730 | 1748 | 1770 |
| Об'єм багажника (min / max, VDA), дм3: | 434 / 1467 | | | | |
| Ємність бака для пального, л: | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 |
| Підсилювач керма: | Електропідсилювач | | | | |
| Максимальна швидкість, км/год | 188 | 198 | 199 | 208 | 195 |
| Прискорення 0-1000м (тільки з водієм), с | 32,9 | 29,9 | 30,5 | 28,9 | 30,6 |
| Прискорення 0-100 км/год (тільки з водієм), с | 10,9 | 8,9 | 9,3 | 8,2 | 9,3 |
| Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км: | 5,5 | 5,3 | 8,4 | 5,8 | 4,2 |
| Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км: | 4 | 4 | 5,4 | 4,5 | 3,5 |
| Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км: | 4,6 | 4,5 | 6,5 | 5 | 3,8 |
| Викид CO ₂ ,г/км: | 105 | 103 | 148 | 113 | 100 |
| Норма токсичності Euro: | EURO 6.3 | EURO 6.3 | EURO 6.1 | EURO 6.1 | EURO 6.2 |

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектуються), інструмент)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

